

Hot & Cold



KIKKO by Necta



SISTEMI DI PAGAMENTO

Kikko è predisposto per l'installazione di sistemi con protocollo Executive e MDB e per il montaggio di validatori. In contemporanea possono essere installati:

- gettoniera rendiresto/validatore
- lettore di banconote
- sistema cashless a chiave o carta.

I pannelli pretranciati facilitano le operazioni meccaniche.

ACCESSORI

- Kit contacolpi meccanico (di serie)
- Kit coperchio cassa monete
- Kit sensore tazze
- Kit luce vano erogazione
- Kit autoalimentazione tanica 20 l
- Kit collegamento master/slave Kikko&Snakky/Snakky SL
- Kit pannello posteriore per batteria Kikko&Snakky/Snakky SL
- Kit jack RS232
- Kit infrarossi
- Kit sacchetto monete
- Kit GSM
- Kit protezione istruzioni
- Kit riscaldatore convogliatore polveri
- Decalcificatore a resine



Nuovo contenitore modulare con coperchi separati. Il settore da 7 l si trova sul lato destro o sinistro.

CONFIGURAZIONI

	KIKKO ES 6 (Gruppo espresso + 5 contenitori)	KIKKO IN 6 (6 contenitori prodotti)
Caffè espresso	☑	
Caffè		☑
Caffè lungo	☑	☑
Caffè macchiato	☑	☑
Cappuccino	☑	☑
Cappuccino con cioccolato	☑	☑
Caffè corto decaffeinato	☑	☑
Caffè macchiato decaffeinato	☑	☑
Cappuccino decaffeinato	☑	☑
Cioccolato	☑	☑
Cioccolato forte	☑	☑
Cioccolato con latte	☑	☑
Caffè con cioccolato	☑	☑
Tè al limone	☑	☑
Latte	☑	☑
Latte macchiato	☑	☑
Solo bicchiere	☑	☑
Tè nature	*	*
Tè nature con latte	*	*
Tè alla pesca/camomilla	*	*
Caffè corto d'orzo	*	*
Caffè macchiato d'orzo	*	*
Cappuccino d'orzo	*	*

*In alternativa ad altre bevande base

	CONTENITORE A Volume 7 l	CONTENITORE B Volume 3,5 l	CONTENITORE C Volume 4,5 l (singolo)	CONTENITORE D Volume 8,7 l (per caffè in grani)
PRODOTTO	Capacità indicativa (kg)	Capacità indicativa (kg)	Capacità indicativa (kg)	Capacità indicativa (kg)
Caffè in grani	/	/	/	☑ 3,2
Latte	☑ 2,6	☑ 1,3	☑ 1,7	/
Cioccolata	☑ 5,2	☑ 2,6	☑ 3,4	/
Tè	☑ 6,4	☑ 3,2	☑ 4,2	/
Tè nature	☑ 2,6	☑ 1,3	☑ 1,7	/
Caffè solubile	☑ 1,8	☑ 0,9	☑ 1,2	/
Zucchero	☑ 6,2	☑ 3,1	☑ 4	/
Orzo	☑ 1,1	☑ 0,55	☑ 0,7	/
Brodo	☑ 6	☑ 3	☑ 3,9	/

☑ Layout default espresso ☑ Layout default instant

CARATTERISTICHE	
Altezza	1700 mm*
Larghezza	540 mm
Profondità	690 mm
Ingombro a porta aperta	1120 mm
Ingombro a cielo aperto	1985 mm
Peso	115 kg ca.
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza installata	1800 W
Pressione rete idrica (con attacco maschio da 3/4" gas)	tra 0,5 e 8,5 Bar

*Piedini regolabili: +10, -10 mm

CAPACITÀ	
Bicchieri (Ø 70-71)	500*
Palette (l. 95/105 mm)	450
Contenitori versione espresso	6
Contenitori versione instant	6
Caldaia espresso	0,6 l
Caldaia instant	2 l
Cassa monete	1100 monete ca.

*166 cc

CONSUMI INDICATIVI	
Versione Espresso: Raggiungimento temperatura Per ogni ora di stand-by	51,71 Wh 87,67 Wh
Versione Instant: Raggiungimento temperatura Per ogni ora di stand-by	174,1 Wh 76 Wh



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464

www.nwglobalvending.com

L184104

N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Vasta scelta ed eccellente qualità delle bevande erogate

Contenitori modulari di nuova concezione

Ottima accessibilità interna grazie all'apertura a 180° della torretta bicchieri con doppio snodo

Caricamento facilitato dal cielo apribile e dall'assenza di traverse anteriori

Sistemi ad incastro e nuove soluzioni tecniche facilitano pulizia e manutenzione

Elettronica avanzata 16 bit (master/slave con Snakky/Snakky SL)

Serratura con codice programmabile

Design coordinato con Snakky/Snakky SL

KIKKO by Necta

Massime prestazioni senza compromessi

Kikko è il primo distributore di bevande calde realizzato da Necta con un'altezza di soli 1700 mm. Una soluzione studiata per locazioni medio/piccole, le cui prestazioni non vengono penalizzate dalle dimensioni compatte. Anzi, grazie alla componentistica standard Necta e alle innovazioni introdotte, la qualità delle bevande erogate accontenta anche l'utente più esigente, il quale avrà solo l'imbarazzo della scelta tra le 16 selezioni dirette offerte da Kikko.

INNOVAZIONI

Kikko può avere fino a 6 contenitori prodotti con quattro diverse capacità: i contenitori modulari con un volume complessivo di 10,5 litri suddiviso in due settori da 7 l e da 3,5 l, che permettono di proporzionare la quantità dei prodotti ai consumi effettivi; il contenitore standard singolo da 4,5 l per lo zucchero; il contenitore per il caffè in grani da 8,7 l. Il caricamento prodotti avviene tramite i due coperchi singoli con uguale apertura di cui è provvisto ciascun contenitore modulare. L'assenza di traverse anteriori e il cielo apribile facilitano ulteriormente l'accessibilità alla macchina e tutte le operazioni del caricatore e del tecnico. I sistemi ad incastro e le pochissime viti presenti permettono al tecnico di operare sul distributore con un unico cacciavite, per accedere ad esempio alle caldaie o al pannello elettrico. La torretta bicchieri con i tubi estraibili singolarmente, la facile rimozione del meccanismo di sgancio bicchieri, il vano erogazione smontabile senza attrezzi, la bacinella di raccolta liquidi basculante e il convogliatore palette facilmente estraibili sono solo alcuni esempi che faciliteranno gli interventi su Kikko.

INTERFACCIA UTENTE

16 selezioni dirette più 1 preselezione per regolare la quantità dello zucchero in 6 livelli.

- Etichette grandi per una perfetta leggibilità
- Leggera inclinazione del display alfanumerico blu a 16 caratteri su ciascuna delle 2 righe (per visualizzare messaggi chiari e completi)
- Segnalazione acustica al termine dell'erogazione bevanda
- Totale rispondenza dell'interfaccia utente alle normative disabili
- Vano ergonomico ad altezza ottimale per il prelievo della bevanda

DESIGN

Il design di Kikko, coordinato con quello di Snakky/Snakky SL, si integra alla perfezione in qualsiasi ambiente, da solo o in batteria con la gamma Snakky, per poter così offrire una soluzione di vending completa. La macchina totalmente di color argento, i copripiedini di serie, le forme arrotondate, la pulsantiera elegante e gli ampi spazi per ospitare eventuali personalizzazioni ad opera dei clienti rendono Kikko la macchina ideale per locazioni medio/piccole, dove si vuole offrire qualità e varietà delle bevande, il tutto a costi estremamente contenuti.

Ottima accessibilità interna.
A cielo aperto non è possibile chiudere la porta



OTTIMA QUALITÀ DELLE BEVANDE

Grazie al gruppo Z 3000 con riscaldatore di serie e ai mixer Necta, la cui qualità è ormai ben nota a tutti, Kikko è in grado di offrire un ottimo caffè espresso e bevande solubili eccellenti. La temperatura ideale e l'ottima presentazione del prodotto sono assicurate anche dal breve percorso della bevanda e dalla vicinanza degli ugelli al bordo bicchiere. L'igiene è come sempre ai massimi livelli: il movimento orizzontale degli ugelli garantisce un perfetto svuotamento dei tubi e un vano erogazione sempre pulito. Inoltre, in posizione di riposo, gli ugelli non sono raggiungibili dall'esterno.

ELETTRONICA

L'elettronica a 16 bit con flash eprom incorporata è estremamente flessibile e completa, oltre ad essere compatibile con l'applicativo per PC Flash. Tramite palmare con connessione RS232 oppure Up-Key, Flash permette la rilevazione delle statistiche anche in formato EVA-DTS, la clonazione del setup e l'aggiornamento del software. Flash è inoltre lo strumento che permette il controllo remoto della macchina con tecnologia GSM. La programmazione di tutti i parametri di Kikko avviene in modo semplice, grazie al veloce scorrimento fra i diversi menù, suddivisi in due aree specifiche dedicate al tecnico e al caricatore. L'elettronica di Kikko permette inoltre il funzionamento in modalità master oppure slave con Snakky/Snakky SL, con un unico sistema di pagamento, la possibilità di selezioni combinate e un unico modem per connessioni GSM.