

CARATTERISTICHE

| | DIESIS 500 | DIESIS 700 |
|----------------------------|------------|------------|
| ALTEZZA | 1830 mm | 1830 mm |
| LARGHEZZA | 750 mm | 985 mm |
| PROFONDITÀ | 781 mm | 781 mm |
| INGOMBRO A PORTA APERTA | 1515 mm | 1750 mm |
| PESO | 280 kg | 330 kg |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 230 V | 230 V |
| FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE | 50 Hz | 50 Hz |
| POTENZA ASSORBITA | 740 W | 740 W |

CONSUMI INDICATIVI

| | DIESIS 500 | DIESIS 700* |
|--------------------------|------------|-------------|
| PER OGNI ORA DI STAND-BY | 297 WH | 305 WH |

* Classe A (protocollo EVA EMP 2.0)

ACCESSORI

| | DI SERIE | OPZIONALE |
|--|----------|-----------|
| KIT COPERCHIO VANO PRELIEVO | • | |
| KIT INTERFACCIA RS232 | • | |
| KIT PIEDINI REGOLABILI PER TRANSPALLET | | • |
| KIT INFRAROSSI | | • |
| KIT INTRODUZIONE MONETA ANTIVANDALICA | | • |

CONFIGURAZIONI





Capacità massima totale

| | DIESIS 500/5 | DIESIS 500/7 | DIESIS 700/7 | DIESIS 700/8 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TUTTE LATTINE | 500 | 476 | 676 | 652 |
| TUTTE BOTTIGLIE | 250 | 238 | 338 | 326 |

Configurazione

| | DIESIS 500/5 | DIESIS 500/7 | DIESIS 700/7 | DIESIS 700/8 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 4D + 1S | 7S | 5D + 2S | 3 D + 5 S |

S = colonne singole
D = colonne doppie



L327I3

can&bottle

Diesis

N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.



Via Roma, 24 - Valbrembo (BG)
Tel. 035 606111 - Fax 035 606464

www.nwglobalvending.it

È UN MARCHIO DI





Freschezza vincente. Diesis è la soluzione più innovativa e completa oggi disponibile per l'erogazione di bibite fredde nei più diffusi formati di lattine e bottiglie. Il design, moderno ed essenziale, è studiato per garantire un'interfaccia utente intuitiva e un utilizzo immediato. L'estetica, piacevole e di grande impatto, è caratterizzata dall'elegante fascia laterale con inserto nero in policarbonato lucido, dal pannello fotografico retroilluminato e dal nuovo vano prelievo ergonomico, studiato per essere ben visibile e di facile accesso.

Una notevole facilità di manutenzione completa l'offerta di questo nuovo distributore della gamma Necta, destinato ad affermarsi come riferimento sul mercato per gli anni a venire. Diesis: una nota nuova nel Vending.

■ INNOVATIVO NELL'INTERFACCIA UTENTE

La fascia laterale è equipaggiata con ampio display grafico, pulsanti selezioni e nuovi vani di introduzione e ritorno monete. Il vano prelievo è esterno al mobile e dotato di uno sportello superiore apribile in policarbonato trasparente.

Il distributore è stato progettato per poter essere movimentato facilmente: grazie al vano prelievo smontabile l'ingombro della macchina è di soli 700 mm.

Il design di Diesis è coordinato con quello di Canto e Samba.

■ INNOVATIVO NELLA TECNOLOGIA INTERNA

Il nuovo gruppo frigorifero, affidabile e dall'ingombro ridotto, è dotato di un controllo elettronico della temperatura e garantisce un basso livello di rumorosità.

La gamma Diesis è disponibile in due versioni: Diesis 500 e Diesis 700, ideali per tutte le tipologie di locazioni. Entrambe le versioni sono a colonne fisse con capacità ottimizzata.

L'accesso diretto alle colonne facilita il caricamento e la controporta mantiene la temperatura costante all'interno della cella durante le fasi di manutenzione.

■ INNOVATIVO NELL'ELETTRONICA E NELLA MANUTENZIONE

Diesis utilizza la nuova piattaforma elettronica N&W a 16 bit con 4 mega di memoria flash, connessione master/slave, display grafico a 20 caratteri per 10 righe. Questo supporto tecnologico permette la trasmissione e la raccolta statistiche secondo il sistema EVA-DTS, la creazione e l'aggiornamento immediati e intuitivi dei set up macchina e l'implementazione estesa del protocollo MDB.

can&bottle



GREENER
BY NATURE