

Erogatori d'acqua
per luoghi di lavoro ed
ambienti pubblici



COSMETAL
drinking water solutions

Zona Ind.le F.lli Guzzini
Via F.lli Maggini, 40
62019 Recanati (Mc) Italy
Tel. +39 071 757991
Fax +39 071 7571454
sales@cosmetal.it
www.cosmetal.it

COSMETAL
drinking water solutions



Aquality è un refrigeratore dal design contemporaneo e ricercato; la robustezza dei materiali e la tecnologia d'avanguardia, lo rendono un campione di efficienza ed affidabilità.



Ricca gamma

Disponibile con due diversi sistemi di raffreddamento - a serbatoio ed a scambio diretto - per offrire un equilibrio ottimale tra funzionalità e praticità.



Acqua per tutti i gusti

Acqua ambiente, fredda - liscia o gassata - e calda fino a 95°C, sempre a portata di bicchiere!



Robustezza ed affidabilità

L'involucro esterno in metallo dona solidità al prodotto e lo rende adatto anche ad ambienti con elevati standard igienici.



Ergonomia

Il posizionamento del pannello di controllo e della zona di erogazione permettono di prelevare l'acqua senza piegarsi.



Prevenzione allagamenti

La valvola di sicurezza nel modello /C impedisce eventuali allagamenti dovuti a guasti interni alla macchina.

Plus opzionali



Sistema debatterizzante UV

a protezione della zona di erogazione.



Scocca in acciaio

Corpo macchina interamente in acciaio inox, AISI 304.

					lit/h	dimensioni
AQUALITY A-C	■	■	■	■	22	33,4x 33x112 cm
AQUALITY H-C	■	■	■	■	22	33,4x 33x112 cm
AQUALITY WG-C	■	■	■	■	22	33,4x 33x112 cm
AQUALITY A-RI	■	■	■	■	22	33,4x 33x112 cm
AQUALITY H-RI	■	■	■	■	22	33,4x 33x112 cm
AQUALITY WG-RI	■	■	■	■	22	33,4x 33x112 cm

■ Nero/grigio
□ Bianco/grigio

OPTIONAL



Filtrazione

È possibile migliorare il sapore e l'odore dell'acqua applicando filtri in grado di rimuovere sedimenti e cloro.

Filtri consigliati



F-CAL
Filtro dechloratore purificatore batteriostatico anticalcare



F-MICRO
Micro-filtro antibatterico



F-AC
Filtro dechloratore purificatore AC.

Accessori consigliati



WATERBLOCK
Previene gli allagamenti dovuti a guasti sulla linea idrica



NO SHOCK
Ammortizza gli sbalzi di pressione della rete idrica in presenza di autoclave



PRV
Riduce la pressione della rete idrica